Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

HF-ECO



توضیحات

۱. زاویه بازشو ۱۲۰ – ۴۵ درجه
۲. دارای آرامبند
۳. حداقل عمق مورد نیاز ۳۵۰ میلی متر
۴. حداقل ارتفاع یونیت ۶۰۰ میلی متر
۵. حداکثر ارتفاع یونیت ۷۰۰ میلی متر




محاسبه قدرت جک

$$\frac{W_{\text{Door (kg)}}}{\text{وزن درب}} = \frac{H_{\text{Door (m)}}}{\text{ارتفاع درب}} \times \frac{L_{\text{Door (m)}}}{\text{طول درب}} \times \begin{matrix} 12 \\ 13 \end{matrix}$$


برای ورق های به ضخامت ۱۶ میلیمتر
برای ورق های به ضخامت ۱۸ میلیمتر

کد	مدل	قدرت جک (KG)
C401	HF-S	۴ – ۵
C402	HF-M	۵ – ۷
C403	HF-L	۷ – ۸.۵
C404	HF-XL	۸.۵ – ۱۰


۱. لولا های مخصوص مابین دو درب را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.




۲. لولای اتصال درب به یونیت را نصب نمایید. درب را ریگلاژ کنید و سپس درب را از یونیت جدا کنید.




۳. جک و براکت اتصال درب به بازو را مطابق با ابعاد داده شده در جدول رو به رو نصب نمایید.



۴. درب را نصب نمایید و سپس مطابق با تصاویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.





Cabinet hight: H	600	700
Installation Siae: M	30	90
Installation Siae: B	459	518
Length of Aluminum Bar: K	265	265